



<b>MODELLO</b>	<b>GTHZ170C</b>
Altezza di lavoro	16.95m
Altezza piano di calpestio	14.95m
Sbraccio laterale	9.43m
Altezza ginocchio articolazione	7.3m
Lunghezza	6.9m
Lunghezza fase di trasporto (jib ripiegato)	5.4m
Interasse	2m
Larghezza	1.75m
Altezza a riposo	2.15m
Altezza in fase di trasporto (jib ripiegato)	2.15m
Dimensioni cesta	1.80x0.77m
Raggio interno di curvatura	2.0m
Raggio esterno di curvatura	4.30m
Raggio esterno di curvatura (cesta)	5.6m
Luce da terra	0.20m
Portata in cesta (incluso 2 persone)	230kg
Rotazione jib	±70°
Rotazione cesta	140°
Rotazione torretta	355°
Velocità max. di traslazione	6.10km/h
Velocità di sicurezza	0.60km/h
Pendenza superabile	30%
Inclinazione laterale	3° o 5%
Dimensioni ruote	0.73x0.225m
Ruote sterzanti	2
Ruote motrici	2
Batterie (C5)	300Ah,2x24V
Peso totale	7130kg



Quadro comandi a terra con gestione facile ed intuitiva di tutte le funzionalità previste



Ruote anti traccia riempite con schiuma per ottenere performance ideali nel fuori strada



Rotazione cesta di 140°



Scatola comandi in cesta con comandi proporzionali per tutti i movimenti



Batterie trazione di serie, garantiscono il 50% di vita in più rispetto alle batterie tradizionali con una riduzione dei tempi di ricarica del 40%